



GX53 Матовый рассеиватель

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-GX53-7-230-GX53-2700	642400	7	2700K	75*22	415	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-4500	642500	7	4500K	75*22	435	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-6500	642600	7	6500K	75*22	450	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-2700	642700	9	2700K	75*22	600	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-4500	642800	9	4500K	75*22	640	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-6500	642900	9	6500K	75*22	660	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-2700	685100	12	2700K	75*22	750	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-4500	685200	12	4500K	75*22	770	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-6500	685300	12	6500K	75*22	790	10/100
GLDEN-GX53-15-230-GX53-2700	641118	15	2700K	75*22	1050	10/100
GLDEN-GX53-15-230-GX53-4500	641119	15	4500K	75*22	1100	10/100
GLDEN-GX53-15-230-GX53-6500	641120	15	6500K	75*22	1150	10/100
GLDEN-GX53-17-230-GX53-2700	660332	17	2700K	75*29	1170	10/100
GLDEN-GX53-17-230-GX53-4500	660333	17	4500K	75*29	1220	10/100
GLDEN-GX53-17-230-GX53-6500	660334	17	6500K	75*29	1270	10/100

CRI=80

Цоколь
GX53

110°

Рабочее напряжение
170-260 Вольт

Гарантия
2 ГОДА



НАЧАЛО РАБОТЫ
с 80 ВОЛЬТ





GX53 Рассеиватель призма

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-GX53-7-230-GX53-2700	660338	7	2700K	75*26	415	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-4500	660339	7	4500K	75*26	435	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-6500	660361	7	6500K	75*26	450	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-2700	660362	9	2700K	75*26	600	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-4500	660363	9	4500K	75*26	640	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-6500	660364	9	6500K	75*26	660	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-2700	660335	12	2700K	75*29	750	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-4500	660336	12	4500K	75*29	770	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-6500	660337	12	6500K	75*29	790	10/100

CRI=80

Цоколь
GX53



110°

Рабочее напряжение
170-260 Вольт

Гарантия
2 ГОДА



НАЧАЛО РАБОТЫ
с 80 ВОЛЬТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАМП ТМ GENERAL:



Автоматические
сборочные линии



Многоступенчатый
контроль качества



Произведено в соответствии
с Европейскими стандартами
качества



Корпус из
термостойкого пластика



Вентиляционные отверстия



Рёбра охлаждения



Надежная
система контактов



Компоненты
премиум класса



Высокоэффективные
диоды до 100 Лм/Вт



Отсутствие ненадежной
ручной пайки

2700K теплый белый свет

4500K нейтральный белый свет

6500K холодный белый свет





GX53
Рассеиватель купол

Модель	Код продукта	Модель, Вт	Цветовая температура	Размеры Ш*В (мм)	Световой поток, Лм	Шт. в коробке
GLDEN-GX53-7-230-GX53-2700	660357	7	2700K	75*44	415	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-4500	660356	7	4500K	75*44	435	10/100
GLDEN-GX53-7-230-GX53-6500	660355	7	6500K	75*44	450	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-2700	660354	9	2700K	75*44	600	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-4500	660353	9	4500K	75*44	640	10/100
GLDEN-GX53-9-230-GX53-6500	660352	9	6500K	75*44	660	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-2700	660360	12	2700K	75*44	750	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-4500	660359	12	4500K	75*44	770	10/100
GLDEN-GX53-12-230-GX53-6500	660358	12	6500K	75*44	790	10/100

CRI=80

Цоколь
GX53



Рабочее напряжение
170-260 Вольт

Гарантия
2 ГОДА



НАЧАЛО РАБОТЫ
с 80 ВОЛЬТ



2700K

тёплый белый свет

4500K

нейтральный белый свет

6500K

холодный белый свет